

code

Code Reader 2600™

Code Reader 2600 (CR2600) は Code 社が提供する次世代二次元コードリーダーです。CR2600 は、人間工学に基づいてデザインされた新しい筐体に、Code 社が今まで培ったバーコード・二次元コードの数々のデコードテクノロジーが結集された新たな高性能無線式二次元コードリーダーです。



*RS232 is only available as CodeXML™ M3 Modem Communication Interface Option

機能と特徴

- パームトップ型、またはハンドヘルド型から選択
- 頑丈で迅速に交換可能なバッテリーカートリッジ
- バッテリー残量を LED でいつでも確認可能
- ビープ音、バイブレーション、LED で読取結果を通知
- 二重焦点機構により高密度・広角フィールドを搭載
- アンチグレア機能によって眩しい対象も対応
- 高速・全方向からバーコード・二次元コードを読取
- 反射、丸みのおびた対象にも高いパフォーマンスを発揮
- ワークフローに合わせてプログラム可能な多機能ボタン
- 堅牢な IP65 対応、かつ消毒可能な筐体
- Bluetooth 搭載充電ステーションによる位置発見アシスト機能
- 携帯液晶画面に表示されるバーコード・二次元コードを読取
- CortexRM による遠隔管理
- JavaScript による様々なデータ管理を追加可能



光学二重点

CR2600 の読取範囲は 2 つのフィールドによって拡張されます。大きなバーコードから小さい二次元コードまで全て CR2600 は 1 台で読取出来ます。

バッテリーカートリッジ

バッテリーカートリッジは迅速に取り外しでき、頑丈かつ交換も可能です。フルチャージ状態から約 50,000 スキャンの読取が可能です。

プログラム可能なボタン

CR2600 上部の 2 つのボタンは、キーストロークや処理開始のフラグなど様々な機能を付加出来ます。

ターゲット

青色の長方形のターゲットバーは素早く簡単にバーコードに合わせられます。

トリガー

ハンドヘルド型はトリガーボタンを使用して読取します。パームトップ型はリーダー上部のボタンを押して読取します。

バッテリー残量

バッテリーカートリッジには 4 つの LED が付いており、ボタンを押すことによって残量の確認ができます。

消毒可能な筐体

CR2600 は IP65 を満たしており、化学ベースの薬剤でも筐体を劣化させることなく消毒できます。

読取結果の通知

パームトップ型、ハンドヘルド型の両方にバイブレーション機能が搭載されています。ユーザーはビープ音と LED の点灯も合わせて読取結果を確認できます。



充電ステーション/Bluetooth モデム

新たにデザインされた充電ステーションーモデム有・無の2種類はパームトップ型、ハンドヘルド型の両方を充電可能です。

充電 LED

リーダーが適切に置かれると充電 LED は緑色に点灯します。



簡単充電

CR2600 を置くだけで充電開始。
使う時は持ち上げるだけで OK



【 パームトップ型 】



【 ハンドヘルド型 】

ページングボタン

ボタンを押すと CR2600 の位置発見アシスト機能が動作します。接続し

CodeXML モデム

モデム有の充電ステーションは、QCC を読取るだけで CR2600ーモデム間の接続を確立します。モデム無の場合は外付けの CodeXML モデム、または市販の USB ドングルと通信を行います。

タイプ	パームトップ型 ハンドヘルド型より選択
寸法	パームトップ : 28mm H * 130mm L * 51mm W ハンドヘルド : 135mm H * 130mm L * 51mm W
重量	パームトップ : 128.0g ハンドヘルド : 170.5g
フィールド視野 / 光学分解能	高密度 : 960 * 640 広角 : 960 * 640
センサー	COMS 1.2M pixel (1280*960) グレースケール
ターゲットビーム	シングル青色横長バータイプ
対応コード	1D : UPC/EAN/JAN、Code 39、Code 93、Code 128、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 Databar Stacked 1D : GS1 Composite(CCA/CCB/CCC)、PDF417 2D : Aztec Code、Data Matrix、QR Code Proprietary 2D : GoCode
動作モード	Bluetooth Class2
落下耐性	1.8m の高さよりコンクリートへ複数回落下
保証	CR2600 と充電ステーション : 3 年 バッテリーカートリッジ : 1 年

※ 詳細な仕様はデータシートをご参考下さい

CR2500 と CR2600 比較表

機能	CR2500	CR2600
		
バッテリー残量ゲージ		●
位置発見アシスト機能		●
モデム付き充電ステーション		●
簡単に消毒するための耐性機構		●
軽量・コンパクトデザイン		●
携帯液晶画面のバーコード読取		●
二重焦点機構	●	●
1.8m からの落下耐性	●	●
再充電可能なバッテリーカートリッジ	●	●
アンチグレア機能	●	●
バイブレーション・ビープ音・LED 通知	●	●
プログラム可能なボタン	●	●
バーコード・二次元コードの読取	●	●
消毒可能な筐体	●	●
保証	3 年	3 年
保護等級	IP43	IP65
パームトップ型とハンドヘルド型の選択	●	●